规格

机型名: Lenovo B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B50-30/B50-30 Touch/B50-70/N50-70/B50-45/N50-45/B40-80/B50-80/N40-80/N50-80 机器类型: 20390, 80F1, 20392, 80F3, 20394, 80F5, 20382, 80ES, 20383, 80ET, 20384, 80EU, 20388, 80F0, 20395, 80F6, 80LS, 20386, 80EW, 80LT, 20463, 80H7, 20440, 80HB

注: 下列规格或许包括非精准的技术描述或排版错误。联想保留在任何时候改进和/或改变规格内容的权利, 恕不另行通知。

B40/N40 系列	B50/N50 系列

约 340 mm × 247 mm × 24.5 mm	约 380 mm × 262 mm × 24.7 mm 约 380 mm × 26 mm × 26 mm
约 2.1kg	约非 touch 2.3kg/touch 2.6kg
约 14 英寸	约 15.6 英寸
	约 2.1kg

处理器

类型

请查看电脑的系统属性, 按以下步骤操作:

单击**控制面板**,再单击**硬件和声音**。然后,单击**设备和打印机**项下的**设备管理器**,并双击**处理**器。

71 71 - 7C - III -		
内存		
型号和速度	DDR3L-1600 MHz	
最大容量	16GB	
	8GB (B40-30/B50-30)	
插槽	SODIMM \times 2	
硬盘驱动器		
外形尺寸	2.5 英寸, 9.5 毫米 (7 毫米兼容)	
接口	SATA II (SATA III 兼容)	
光盘驱动器 (选定型号配备	•)	
外形尺寸	9.0mm	

Rambo

B40/N40 系列

B50/N50 系列

显示屏	
显示屏分辨率	16:9(1,366×768 像素 HD)
(LCD)	16:9(1,920×1,080 像素 FHD)
LCD 背光	LED
I/O 端口	
USB	USB 2.0×1 , USB 3.0×2
	USB 2.0×2 , USB 3.0×1 (B40-30/B50-30)
通讯	RJ-45 × 1
音频	组合音频插孔 ×1
视频 / 音频	HDMI × 1
记忆卡插槽	SODIMM × 2
电池	
类型	锂芯
芯/容量	4 芯, 2200mAh
交流电源适配器	
输入	100 - 240 V, 50 - 60 Hz 交流
输出电压	20 V 直流
电源	45 W 或 65 W
其它	
摄像头	30 万像素, 720 P 或无摄像头
Kensington 锁槽	是